

Dynamic

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



LEVEL



CHARGER



STOP



NEW



**LI-ION
BATTERY**

Model: Dynamic 45B Li



• 5.511.2228
Szczotka PP Ø 430 mm
- 17"



• 4.508.1319 Przednia
guma ssawna 40 Th.
2,5 mm
• 4.508.1320 Tylna guma
ssawna 40 Th. 3,0 mm



• 0.108.0073
Prostownik 24V 10A
(tylko do modelu:
8.580.0002/8.580.0003)



• 0.108.0089 Prostownik
29,4V 12A 110-
230V 50/60Hz

tylko do modelu:
8.580.0037



• 2 x 0.107.0061
Bateria 12V MFP 50
65Ah C20/50Ah C-5

tylko do modelu:
8.580.0003



• 0.107.0091
Akumulator Li-ion 24V
30 Ah 700Wh

tylko do modelu:
8.580.0037

Wyposażenie:

- Kompaktowa odpowiednia do pracy przy utrzymaniu czystości na ograniczonych obszarach (do 1,600 m²)
- Szczególnie nadaje się do czyszczenia: sklepów, małych magazynów, siłowni, obiektów opieki zdrowotnej i użyteczności publicznej
- Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii z automatycznym systemem stopniowego odłączania szczotki, ssania i trakcji
- Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora
- Listwa ssąca 300°
- Wyjmowany pojemnik z brudną wodą z dużym oknem inspekcyjnym
- Regulowany uchwyt z panelem sterowania z przyciskami dotykowymi i diagnostyką (tryb Eco Energy i automatyczny wyłącznik niskiego poziomu baterii dla wersji DC)
- Wskaźnik poziomu w zbiorniku czystej wody
- Duże, niebrudzące koła robocze i wytrzymała tylna rolka do przemieszczania

| | Dynamic 45E | Dynamic 45B | Dynamic 45B | Dynamic 45B Li |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| kod | 8.580.0001 | 8.580.0002 | 8.580.0003 | 8.580.0037 |
| napięcie | 230V 50Hz | 24V (ładowarka w zestawie) | 24V (bateria i ładowarka w zestawie) | 24V (bateria Li-ion i ładowarka w zestawie) |
| szerokość pracy/gum | 450/540 mm | 450/540 mm | 450/540 mm | 450/540 mm |
| max. wydajność | 1600 m ² /h | 1600 m ² /h | 1600 m ² /h | 1600 m ² /h |
| pojemność zbiornika | 30 l/7.92 gal | 30 l/7.92 gal | 30 l/7.92 gal | 30 l/7.92 gal |
| pojemność zbiornika brudnej wody | 32-35 l/8,45 - 9,24 gal | 32-35 l/8,45 - 9,24 gal | 32-35 l/8,45 - 9,24 gal | 32-35 l/8,45 - 9,24 gal |
| trakcja | mechaniczna | mechaniczna | mechaniczna | mechaniczna |
| RPM/ciśnienie szczotki | 145/32 kg/70,5 lbs | 145/32 kg/70,5 lbs | 145/32 kg/70,5 lbs | 150/31 kg/68 lbs |
| silnik szczotki | 300 W | 400 W | 400 W | 400 W |
| mieszanie detergentu | zawór elektromagnetyczny | zawór elektromagnetyczny | zawór elektromagnetyczny | zawór elektromagnetyczny |
| podciśnienie/turbina | 1200 mmH ₂ O/700 W | 1200 mmH ₂ O/400 W | 1200 mmH ₂ O/400 W | 1200 mmH ₂ O/400 W |
| wymiary/waga | 117x58x78 cm/66 kg | 117x58x78 cm/53 kg | 117x58x78 cm/94 kg | 117x58x78 cm/77,5 kg |

OPCJONALNE



Włącznik / wyłącznik chroniący przed niezamierzonym użyciem. Ochrona przed przeciążeniem, nadużyciem rozładowania baterii (tylko DC) i niepożądanym działaniem. Ustawienie Eco Energy dla rozległego czasu pracy i wyjątkowo cichych operacji (tylko DC).



- 2 x 0.107.0050 Bateria AGM 12V 55Ah
- 4.508.1324
- 4.508.1325



- 4.508.1324 Guma przednia L.665
- 4.508.1325 Guma tylna L.775

*



- 5.511.1942 Szczotka Tynex Ø 430 mm-17"
- 5.511.1943 Szczotka PP 0,3 Ø 430 mm-17"
- 5.511.1944 Szczotka PES Ø 430 mm - 17"

*



- 5.511.2196 Uchwyt pada EWU Ø 430 mm-17"



- 6.508.0032 Pad Ø 430 mm-17" - beżowy (5 szt.)
- 6.508.0039 Pad Ø 430 mm-17" - zielony (5 szt.)
- 6.508.0046 Pad Ø 430 mm-17" - czarny (5 szt.)

Wbudowany prostownik (tylko wersja DC). Łatwa i wygodna obsługa podnoszenia ssawy. Ergonomiczny uchwyt z możliwością dostosowania do operatora.



Łatwy dostęp do zbiornika wody brudnej z możliwością inspekcji. Bardzo niski poziom hałasu (62dB) dzięki specjalnemu wytłumieniu turbiny ssącej oraz zastosowaniu odpowiednich materiałów.



- 4.512.0068 Przedłużacz 15m

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu mocowaniu listwy ssawnej możliwe jest łatwe przechylanie urządzenia i przeprowadzania operacji suszenia podłogi bez szorowania. Dodatkowe koła ułatwiają manewrowanie i przyjazne użytkowanie.

