

## GV 3 M Plus/GV 3,3 M Plus

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



• 5.409.0256 Wąż 3 m



• 2 x 3.753.0111



• 3.754.0228



• 3.754.0229



• 3.754.0235



• 3.754.0250



• 3.754.0230



• 6.405.0240



• 6.402.0096



• 3.754.0234



• 6.402.0095



• 3.099.0126



#### Wyposażone w:

- Para nasycona pod ciśnieniem 9 barów w temperaturze 175 ° C
- Funkcyjny pistolet parowy
- Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
- Kocioł ze stali nierdzewnej AISI 304. Grubość 25/10
- Wymagany czas nagrzewania i aktywacji: 7 min.
- Regulacja pary
- Zawór upustowy
- Manometr
- Urządzenie do stosowania środków chemicznych i detergentów zmieszanych z parą
- Kocioł można napełniać z dostarczonego zbiornika (praca ciągła)
- Obrotowe koła z hamulcami, odpowiednie do stosowania w obszarach przetwórstwa żywności

#### Opcjonalnie:

- 5.409.0254 Pistolet parowy z wężem (10 m)
- 3.754.0280 Długa lanca parowa

	GV 3 M PLUS	GV 3,3 M PLUS
kod	8.450.0038	8.450.0010
max. ciśnienie pary/temperatura	9 bar/175° C	9 bar/175° C
pobór mocy boiler	3000 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)	3300 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)
pobór mocy silnika ssącego	4.2 kg/h	4.62 kg/h
podciśnienie/przepływ powietrza	Inox AISI 304/4,6 l	Inox AISI 304/4,6 l
pojemność zb. wody/detergentu	5 l/5 l	5 l/5 l