

GV Vesuvio

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



• 6.402.0080
Wąż 3,5 m



• 6.402.0082



• 6.402.0081



• 6.402.0083



• 6.405.0207



• 6.402.0046



• 6.402.0069

- 4.407.0033 Dysza parowa (GV Vesuvio 10)
- 4.407.0076 Dysza parowa (GV Vesuvio 15)
- 4.407.0077 Dysza parowa (GV Vesuvio 18/GV Vesuvio 21)
- 4.407.0079 Dysza parowa (GV Vesuvio 30)

Opcjonalnie:

- 6.402.0087 Pistolet parowy z wężem (6 m)
- 6.402.0085 Pistolet parowy z wężem (10m)
- 6.402.0093 Pistolet parowy z wężem (15m)
- 6.402.0090 Pistolet parowy z wężem (20m)
- 6.402.0092 Prosta lanca 750mm bez dyszy
 - 6.405.0197 Złącze do zbiorników Ø 40
 - 6.402.0094 Przedłużenie 650 mm
 - 6.402.0097 Lanca z płaską dyszą
 - 6.402.0098 Szczotka miedziana Ø 80
 - 6.402.0112 Lanca do beczek

Wyposażenie:

- Zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Koła z hamulcem, odpowiednie do zastosowania w obszarze przetwórstwa spożywczego
- Możliwość napełnienia bojlera z innego zbiornika bez potrzeby przerywania pracy
- Regulacja temperatury
- Zawór zwalnający i manometr
- Możliwość łączenia pary i detergentu
- Czas nagrzewania: 6 min.
- Panel kontrolny
- Panel kontrolny: przełącznik ON/OFF, kontrolka, thermoregulator, włącznik bojlera, włącznik pistoletu

	GV Vesuvio 10	GV Vesuvio 15	GV Vesuvio 18	GV Vesuvio 21	GV Vesuvio 30
kod	8.452.0010	8.452.0029	8.452.0002	8.452.0030	8.452.0001
max. ciśnienie pary/temp.	10 bar/180° C	10 bar/180° C	10 bar/180° C	10 bar/180° C	10 bar/180° C
pobór mocy bojlera	10000 W/400V~50Hz (Ph 3)	15000 W/400V~50Hz (Ph 3)	18000 W/400V~50Hz (Ph 3)	21000 W/400V~50Hz (Ph 3)	30000 W/400V~50Hz (Ph 3)
pobór mocy silnika ssącego	14,8 kg/h	22,2 kg/h	26,5 kg/h	31 kg/h	44,5 kg/h
podciśnienie/przepływ	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI 304/18 l
poj. zb. wody/detergentu	25 l/5 l	25 l/5 l	25 l/5 l	25 l/5 l	25 l/5 l