

HNR



Models:
1713 LP/2017 LP



Model:
1509 LP



Models:
1713 LP/2017 LP




CHARAKTERYSTYKA

- Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym. (mod. 1713 LP/2017 LP) • Trzy pokryte ceramiką tłoki (mod. 1509 LP). • Trzy w pełni ceramiczne tłoki (mod. 1713 LP/2017 LP). • Wbudowana mosiężna głowica pompy liniowej z zaworem obejściowym z gorcowodnymi uszczelnieniami i tulejami. • Zaworki ssącołoczące ze stali nierdzewnej. • Niskonapięciowy i opóźniony Total Stop. (mod. 1713 LP/2017 LP) • Wbudowany zbiornik detergentu dla pośredniego zasysu. (2,8l.). • Regulacja ciśnienia. • Manometr glicerynowy. • Bęben na wąż.

DANE TECHNICZNE

	HNR 1509 LP	HNR 1713 LP	HNR 2017 LP
kod	36089-00013	36089-00014	36089-00015
ciśnienie robocze/max.	150/160 bar - 2175/2320 psi	170/190 bar - 2465/2755 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
max. przepływ wody	540 l/h - 2.37 gpm	780 l/h - 3.43 gpm	1020 l/h - 4.4 gpm
pobór mocy/napięcie	3000 W/230V 1~50Hz	5200 W/400V 3~50Hz	7500 W/400V 3~50Hz
moc silnika	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW
model pompy	MP3 Ni/1400 RPM	MPW3.5 Ni/1400 RPM	MPW3.5 Ni/1400 RPM
max. temp. wody (wlot T)	60°C	60°C	60°C
wymiary (cm)/waga	76x40x75/33 Kg (72,6 lbs)	76x40x75/42 Kg (92,4 lbs)	76x40x75/44 Kg (96,8 lbs)

PLUS



Profesjonalna pompa motopompa z silnikiem 4-biegunowym (1400 obr./min) i samozasysającą pompą liniową: niska prędkość obrotowa znacznie wydłuża żywotność elementów wewnątrz motopompy, gwarantując większą wydajność i ciszę



Zawór regulujący ciśnienie umożliwiający zmianę mocy strumienia wody w zależności od aktualnych wymagań.







Niskonapięciowy i opóźniony Total Stop: urządzenie opóźnia wyłączenie myjki wysokociśnieniowej o 15 sekund od ostatniego zwolnienia dźwigni pistoletu, dla bezpieczeństwa, oszczędności energii i zapobiegania awariom lub przegrzaniu motopompy.



Zintegrowany zbiornik czyszczący o pojemności 2,8 litra do pośredniego zasysania środka chemicznego. Bęben na wąż 10m (w standardzie).

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01724 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03190 Dysza typ 055 (mod. 1713/2017) • 00080-03185 Dysza typ 030 (mod. 1509) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02258 Wąż 10 m (mod. 1509) • 00080-02259 Wąż 10 m (mod. 1713/2017) 	
---	--	---	---	--

OPCJONALNIE

<ul style="list-style-type: none"> • 00080-03481 Dysza turbo 	<ul style="list-style-type: none"> • Wąż kod: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar food industry 	<ul style="list-style-type: none"> • Turbo lanca kod: 00080-02967 - (mod. 1713/2017) 00080-02986 - (mod. 1509) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanca do piaskowania kod: 00080-02957 (mod. 1509) 00080-02958 (mod. 1713/2017) 	
---	--	---	--	--