

Mystic-R

T.S. Total
Stop



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 6.001.0143 Pistolet S'09 M22



- 6.002.0322 Lanca M22



- 5.012.0478 Zestaw dysz



- 4.018.0003 Wąż wysokociśnieniowy 8 m



- Kabel zasilający 5 m

Opcjonalne:

- 3.749.0472 Dysza ROTOX
- 6.608.0071 Bęben na wąż (bez węża)

Wyposażenie:

- Trzy stalowe tłoki, mosiężna głowica pompy osiowej z wbudowanym zaworem by-pass
- Zaworki ssącołoczące ze stali nierdzewnej
- Wbudowany zbiornik detergentu
- Manometr glicerynowy
- Uchwyt węża
- Uchwyt na akcesoria
- Ergonomiczny uchwyt

Mystic-R 1409 XP	
kod	8.661.0703
ciśnienie robocze/max	140/180 bar - 2030/2610 psi
wydatek wody	540 l/h - 2,4 GPM
pobór mocy/napięcie	2800 W - 230 V ~ 50 Hz - 1 ph
typ pompy/RPM	MPBX1/2800 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C
wymiary/waga	43x50x85cm/28 Kg - 61,6 lbs