

## SWL R 1000 Bin-Up

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

ELEKTRYCZNY  
OTRZĄSACZ FILTRA0.961.0640  
PP SWL R 1100 ET  
0.961.0015  
PP-Mieszana SWL R  
1000 ST2 x 0.961.0007  
PP SWL R 1000 ET  
2 x 0.961.0023  
PP-Mieszana SWL R  
1000 ST6 x 0.961.0004  
Filtr papierowy 14 µm

## Opcjonalnie:

- 0.961.0031 Bezśladowe koła
- 0.961.0024 Filtr poliestrowy
- 0.961.0025 Filtr Hepa
- 0.961.0029 Stalowy zbiornik
- 0.961.0030 Osłona prawej szczotki
- 0.961.0090 Osłona lewej szczotki
- Akumulatory (model ET):
- 4 x 0.107.0004 Akumulator kwasowy  
6V180Ah C5  
+ 3 x 5.511.0561+ 1x 5.511.1948
- 4 x 0.107.0072 Akumulator żelowy 6 MFP  
180-6V 180Ah C5  
+ 3 x 5.511.0561 + 1x 5.511.1948
- 4 x 0.107.0082 Akumulator - 6V 250Ah C5  
+ 3 x 5.511.0561+ 1x 5.511.1948
- Prostownik (model ET):
- 0.108.0080 Prostownik 24V-30A 115-240V  
50-60 Hz

Dostępne modele z limitem nachylenia 20%:  
SWL R 1000 ET BIN-UP kod 0.061.0053SWL R 1000 ET BIN-UP Light kod  
0.061.0054

SWL R 1000 ST BIN-UP kod 0.061.0055

POWERED by  
**HONDA**

## Wyposażenie:

- Idealny do stosowania na dużych powierzchniach
- Kontrolka podnoszenia bocznej szczotki
- **Kompletna prawa/lewa boczna szczotka**
- Wylącznik zasysu
- Dźwignia podnoszenia flapa
- Migające światło
- Szczotka główna z regulacją ciśnienia
- System szybkiej wymiany szczotek (bez użycia narzędzi)
- Długa żywotność elastycznych pasów
- Rama ze stali odpornej na wstrząsy
- Przyrząd antystatyczny
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Szeroki zbiornik
- Rama z wytrzymałej stali
- Regulowany fotel
- Perfekcyjne wyważenie gwarantujące bezpieczeństwo manewrów
- System przedniego oświetlenia (na zamówienie) - standard w modelu 0.061.0040

	SWL R 1000 ET BIN-UP	SWL R 1000 ST BIN-UP	SWL R 1000 ET BIN-UP Light
kod	0.061.0008	0.061.0009	0.061.0040
szerokość głównej szczotki	700mm / 27,56 inc	700mm / 27,56 inc	700mm / 27,56 inc
szerokość szczotki + 1	920mm / 36,22 inc	920mm / 36,22 inc	920mm / 36,22 inc
pojemność zbiornika	1150 mm / 45,28 inc	1150 mm / 45,28 inc	1150 mm / 45,28 inc
max. wydajność	62 lt / 16,3 gal	62 lt / 16,3 gal	62 lt / 16,3 gal
trakcja	6200m <sup>2</sup> /h-66736 ft <sup>2</sup> /h	7700 m <sup>2</sup> /h-82881 ft <sup>2</sup> /h	6200m <sup>2</sup> /h-66736 ft <sup>2</sup> /h
przekładnia szczotki	tylne koła / 8%	przednie koło / 8%	tylne koła / 8%
ciśnienie szczotki	5,8km/h-3,60mile/h	7,2 km/h-4,5 mile/h	5,8km/h-3,60mile/h
szczotka boczna	24V / 1240W	Honda 5,5 HP / 4,1kW	24V / 1240W
zasys pyłu	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>
otrząsacz filtra	elektryczny	elektryczny	elektryczny
wymiary/waga	163x91x114cm/310kg	163x91x114cm/350kg	163x91x114cm/310kg