

Taurus PR

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



Wyposażenie:

- 3 ciche dwustopniowe turbiny
- System zasysania z chłodzeniem turbiny
- Zbiornik z tworzywa
- Profesjonalne haki zamykające
- Przechylony zbiornik
- W pełni wyjmowalny zbiornik
- Wstrząsoodporny wózek
- Odporny na wstrząsy
- Zawór spustowy cieczy
- Filtr tkaninowy
- 10 m Kabel zasilający
- System ułatwiający czyszczenie filtra
- Uchwyt przewodu zasilającego
- Bezśladowe koła
- Akcesoria Ø 40

• 5.209.0021 Wąż 2,5 m



• 6.205.0126



• 3.754.0048



• 3.754.0049



• 3.754.0083



• 3.754.0084



• 3.754.0085



• 5.509.0039
Filtr tkaninowy



Opcjonalne:

- 5.212.0022 - Zestaw 10 filtrów papierowych
- 5.509.1405 - Filtr tekstylny do drobnych pyłów
- 5.212.0093 - Filtr nylonowy
- 5.212.0021 - Filtr zmywalny
 - 5.212.0034 - Filtr HEPA
 - 3.752.0202 Filtr klasa H

Taurus PR	
kod	8.212.0508
napięcie	220-240V ~ 50-60Hz
turbiny	3 - 3000 (3600) W cicha dwustopniowa
podciśnienie	22 kPa/2240 mmH ₂ O
przepływ powietrza	162 l/s
zbiornik /pyły/płyn	78 l./35 l./48 l.
wymiary/waga	62x51x99 cm / 29,5 kg