

Tekna



WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

- Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym. Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy liniowej z wbudowanym zaworem bypass.
- Niskonapięciowy i opóźniony Total Stop.
- Zaworki ssącołoczące ze stali nierdzewnej.
- Pionowy palnik z wężownicą ze stali o wysokiej efektywności.
- Wysokociśnieniowy przepływ detergentu z zintegrowanym zbiornikiem na detergent o pojemności 22 litrów.
- Silnik pomocniczy do palnika, chłodzenie powietrzem i dwudrożna pompa.
- Regulacja temperatury z czujnikiem ze stali nierdzewnej.
- Wskaźnik poziomu paliwa i odcięcie.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Zbiornik wyrównawczy i urządzenie odkamieniające. Panel kontrolny. Bęben na wąż (OPCJONALNIE).

DANE TECHNICZNE

	Tekna 2015 LP	Tekna 2021 LP
kod	36073-00002	36073-00021
ciśnienie robocze/max.	200/230 bar - 2900/3335 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
max. przepływ wody	900 l/h - 3.96 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm
pobór mocy/napięcie	7300 W/400V 3~50Hz	9700 W/400V 3~50Hz
moc silnika	5,5 kW	7,5 kW
model pompy	CL6.0/1400 RPM	CL6.0/1400 RPM
max. temp. wł. wody	40/110 °C	40/110 °C
wymiary (cm)/waga	125x69x87/143 Kg (315 lbs)	125x69x87/145 Kg (319 lbs)