

## Texas-R



### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką



- 3.701.0015 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0048 Dysza 035 (mod. 1611 LP)



- 4.618.0049 Wąż wysokociśnieniowy 8 m (mod 1211 LP)
- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10 m (mod 1611 LP)



- Kabel zasilający 5m

### Opcjonalne:

- 6.608.0073 Bęben na wąż z hamulcem (niezawiera węża)

### Wyposażenie:

- Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną
- Trzy pokryte ceramiką tłoki (1 ph), ceramiczne tłoki (3 ph)
- Mosiężna głowica pompy z wbudowanym zaworem bypass
- Total Stop (opóźniony)
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
- Pionowy palnik ze stali o wysokiej efektywności
- Regulacja i wskaźnik temperatury
- Wbudowany zbiornik detergentu z bezpośrednim ssaniem
- Silnik pomocniczy bojlera
- Bęben na wąż z hamulcem (opcjonalnie)

	Texas-R 1211 LP	Texas-R 1611 LP
kod	8.630.0101	8.630.0103
ciśnienie robocze/max	120/150 bar-1740/2175 psi	160 bar-2320 psi
wydatek wody	660 l/h-2.91 GPM	660 l/h-2.91 GPM
pobór mocy/napięcie	3000W - 230V~50Hz 1ph	4300W - 400V~50Hz 3 ph
typ pompy/RPM	MP3.5/1450 RPM	MP3.5/1450 RPM
moc cieplna	40/110 °C	40/110 °C
wymiary/waga	85x65x97 cm/112 Kg - 246 lbs	85x65x97 cm/128 Kg - 282 lbs