

Thermic 10.1 D

T.V. Thermal Valve



SAMOZASYSAJĄCA
POMPA

NEW



CL6.0

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 3.700.0030 Pistolet M22



- 0.966.0084 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0208 Dysza 075 (mod.1621)
- 3.103.0111 Dysza 050 (mod.2016)



- 0.966.0086 Wąż R2 10 m (mod.2016)
- 0.966.0011 Wąż R2 10 m (mod.1621)



Optional:


- 5.012.0319 Wąż z zaworem zrotnym



- 0.966.0114 Lanca ROTOX 255 bar 050 (mod.2016)
- 0.966.0115 Lanca ROTOX 255 bar 070 (mod.1621)
- 6.602.0028 Lanca do piaskowania
- 0.966.0111 Zestaw bęben na wąż z węzłem 15m R2 3/8"

Wyposażenie:

• Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy liniowej z wbudowanym zaworem obejściowym • Skrzynia 1560 RPM pomiędzy silnikiem i pompą • Obejście z zaworem termostatycznym • Automatyczna regulacja RPM • Rozrusznik elektryczny z kontrolą funkcji silnika • Silnik Yanmar L100V Diesel (chłodzony powietrzem) ze zintegrowanym zbiornikiem oleju • Zintegrowane regulowane ssanie detergentu z zewnętrzną sondą ssącą • Regulator ciśnienia • Manometr glicerynowy • Wąż z zaworem zrotnym (opcjonalnie). • Stalowa rama • Bateria w zestawie • Mosiężny filtr • Pneumatyczne koła Ø 260 z hamulcem



	Thermic 10.1 D 1621	Thermic 10.1 D 2016
kod	0.066.0085	0.066.0084
ciśnienie robocze/max	160 bar-2320 psi	200 bar-2900 psi
wydatek wody	1260 l/h-5.5 GPM	960 l/h-4.2 GPM
silnik/HP	Yanmar L100V/9,3	Yanmar L100V/9,3
typ pompy/RPM	CL6.0/1560 RPM	CL6.0/1560 RPM
max. temp. wlewanej wody	60 °C	60 °C
wymiary/waga	95x68x95cm / 124 Kg - 231 lbs	95x68x95cm / 124 Kg - 231 lbs