# Thermic 6,5

T.V Thermal Valve

CRANKSHAFT

GASOLINE

WIĘCEJ INFO

## CHARAKTERYSTYKA

• Trzy pokryte ceramiką tłoki, mosiężna głowica pompy liniowej z wbudowanym zaworem by-pass. • Zaworki ssącotłoczące ze stali nierdzewnej. • Manualny start. • Silnik benzynowy o mocy 6,5 KM. • Zintegrowany zasys detergentu z zewnętrzną sondą. • Manometr glicerynowy. • Bęben na wąż. (OPCJONALNIE). • Wąż ssący z zaworem zwrotnym (OPCJONALNIE). • Stalowa rama. • Uchwyt na wąż. • Uchwyt na dysze. • 3,1l zbiornik paliwa.

## DANE TECHNICZNE

| | Thermic 6,5 |
|---|---|
| kod | 36113-00027 |
| ciśnienie robocze/max. | 180/210 bar - 2610/3045 psi |
| max. przepływ wody | 690 l/h - 2.77 gpm |
| typ silnika | Lifan |
| moc silnika | 6,5 hp |
| model pompy | MP4/3400 RPM |
| max. temp. wody (wlot T) | 40°C |
| wymiary (cm)/waga | 47x57x57/38,5 Kg (84,9 lbs) |

## PLUS

Liniowa pompa samozasysająca z trzema ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą.

Solidna malowana stalowa rama z tylnymi kółkami i antywibracyjną przednią stopą zapewniającą stabilną pozycję, uchwyt z ergonomicznym uchwytem ułatwiającym poruszanie się na każdym rodzaju powierzchni.

Boczny uchwyt na lancę i pistolet.

Koła pneumatyczne tłumiące wibracje i ułatwiające poruszanie się po każdym rodzaju nawierzchni.

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • 00080-02517 Pistolet M22 - 1/4" | • 00080-02770 Lanca M22 z uchwytem na dysze | • 10002-12432 Zestaw dysz wysokociśnieniowych | • 00080-02367 Wąż 10 m | • 00014-01565 Wąż ogrodowy 2,5 m |

## OPCJONALNIE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • 10001-10200 Bęben na wąż (nie zawiera węża) | • 10002-12275 Wąż ssący z zaworem zwrotnym | • 00080-02264 10 m Wąż - 3/8" - Ø 3/8" R2 | • 00080-02261 20 m Wąż - 3/8" - Ø 5/16" - 400 bar | |