

# LAVOR



## SPRINTER

Parametry	
Max. powierzchnia robocza (m2/h)	1 015
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	1
Poziom hałasu (db)	<70
Szerokość pracy (mm)	290
Szerokość gumy (mm)	320
Cylindryczna szczotka (mm)	1 x 290
Ciśnienie na szczotkę (kg)	7
Trakcja	mechaniczna
Silnik szczotek (V) / (W)	230/200
Silnik trakcji (V) / (W)	-----
Turbina - ( 2-stopniowa ) (V) / (W)	230/800
Zasys (mm/H2O)	1 428
Zbiornik czystej wody (lt.)	2,8
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	5,6/5,6
Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	370/370/1130
Kabel zasilający (m)	7
Waga (kg)	13



**PROMOCJA**

~~2 645 zł~~

**1 899 zł**

## FIT 35B LI-ION - KOMPLET

Parametry	
Max. powierzchnia robocza (m2/h)	1 500
Max. prędkość (km/h)	-----
Poziom hałasu (db)	<70
Szerokość pracy (mm)	
Szerokość gumy (mm)	422
Cylindryczna szczotka (mm)	1 x 290
Trakcja	mechaniczna
Silnik szczotek (V) / (W)	32W
Bateria + prostownik	standard
Turbina - ( 2-stopniowa ) (V) / (W)	70W
Zasys (mm/H2O)	500
Zbiornik czystej wody (lt.)	1,5
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	1,9
Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	447/422/1159
Max temperatura	40°C
Waga (kg)	11,3
Kabel zasilający (m)	7
Waga (kg)	13



**PROMOCJA**

~~7 257 zł~~

**4 999 zł**

## DART 36B



Parametry	
Max. powierzchnia robocza (m2/h)	1 260
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	-----
Poziom hałasu (db)	<70
Szerokość pracy (mm)	360
Szerokość gumy (mm)	460
Szczotka (mm)	1 x 360
Ciśnienie na szczotkę (kg)	18
Trakcja	mechaniczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/400
Silnik trakcji (V) / (W)	-----
Turbina - ( 2-stopniowa ) (V) / (W)	230/270
Zasys (mm/H2O)	850
Zbiornik czystej wody (lt.)	15
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	16/16
Wymiary (zamknięte) (mm) [dł./szer./wys.]	980/470/790
Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	980/470/990
Baterie	-----

**PROMOCJA**

~~11 685 zł~~

**7 999 zł**

## FREE 50B



Parametry	
Max. powierzchnia robocza (m2/h)	2 000
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	2 - 3
Poziom hałasu (db)	<70
Szerokość pracy (mm)	500
Szerokość gumy (mm)	800
Szczotka (mm)	1 x 480
Ciśnienie na szczotkę (kg)	18
Trakcja	mechaniczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/550
Silnik trakcji (V) / (W)	-----
Turbina - ( 2-stopniowa ) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H2O)	1 280
Zbiornik czystej wody (lt.)	44
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	50/60
Wymiary (mm) [dł./szer./wys.]	1140 / 985 / 500
Baterie	-
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	63

**PROMOCJA**

~~15 867 zł~~

**10 999 zł**

## XXS 66

Parametry	
Max. powierzchnia robocza (m2/h)	3 250
Max. prędkość (km/h)	5
Max. czas pracy (hrs)	4
Poziom hałasu (db)	<70
Szerokość pracy (mm)	660
Szerokość gumy (mm)	855
Szczotka (mm)	2 x 330
Ciśnienie na szczotkę (kg)	32
Trakcja - przód/tył	automatyczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/2x400
Silnik trakcji (V) / (W)	24/400
Turbina - ( 2-stopniowa ) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H2O)	1 300
Podnieszenie szczotki/gum	mechaniczna
Zbiornik czystej wody (lt.)	80
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	80/85
Wymiary (mm) [dł./szer./wys.]	1230/1210/630
Baterie	brak



**PROMOCJA**

39 360 zł

**27 999 zł**

## XS 75 ESSENTIAL

Parametry	
Max. powierzchnia robocza (m2/h)	3 750
Max. prędkość (km/h)	5
Max. czas pracy (hrs)	4
Poziom hałasu (db)	<70
Szerokość pracy (mm)	750
Szerokość gumy (mm)	900
Szczotka (mm)	2 x 360
Ciśnienie na szczotkę (kg)	50
Trakcja - przód/tył	automatyczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/2x400
Silnik trakcji (V) / (W)	24/600
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H2O)	1 300
Podnieszenie szczotki/gum	mechaniczna
Zbiornik czystej wody (lt.)	110
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	130/155
Wymiary (mm) [dł./szer./wys.]	1460/1380/810
Baterie	brak



**PROMOCJA**

48 585 zł

**34 999 zł**



## DUOTECH 85 CS

Parametry	
Max. powierzchnia robocza (m <sup>2</sup> /h)	4 500
Max. prędkość (km/h)	7
Max. czas pracy (hrs)	4 - 5
Poziom hałasu (db)	<70
Szerokość pracy z boczną szczotką (mm)	880
Szerokość pracy z 2 szczotkami (mm)	1060
Szerokość gum (mm)	900
Szczotka walcowa (mm)	1x850
Ciśnienie na szczotkę (kg)	regulowane
Trakcja - przód / tył	automat
Silnik (V) / (W)	-
Trakcja - przednie koło (V) / (W)	-
Turbina - (3 stage) (V) / (W)	36/550
Podciśnienie (mm/H <sub>2</sub> O)	1 800
Pojemność zbiornika wody czystej (lt.)	90
Wymiary urządzenia (mm)	100
Szerokość (mm)	1 300
Baterie + prostownik	brak



**PROMOCJA**

~~141 450 zł~~

**94 999 zł**

## SWL 950 ET

Parametry	
Max. powierzchnia pracy (m <sup>2</sup> /h)	6 000
Max. prędkość (km/h)	12
Max. czas pracy (hrs)	2 - 3
Poziom hałasu (db)	<70
Szerokość głównej szczotki (mm)	450
Główna szczotka + 1 boczna szczotka (mm)	750
Zbiornik (lt)	950
Ciśnienie na szczotkę (kg)	50
Trakcja	regulowane
Silnik szczotek (V) / (W)	mechaniczna
Typ silnika / wersja ET	12%
Powierzchnia filtracyjna (m <sup>2</sup> )	1,5
Otrząsacz	elektryczny
Długość (mm)	800
Wysokość (mm)	1 350
Szerokość (mm)	1110
Baterie	brak
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	225



**PROMOCJA**

~~44 895 zł~~

**30 999 zł**

## Pascal 20 PLUS

Parametry	
Kod	8.102.0003C
Max. ciśnienie robocze (bar)	140
Max. przepływ wody (l/h)	400
Moc (W)	2100
Głowica pompy	aluminiowa
Silnik	indukcyjny
Wymiary (cm)	37x37x56
Waga (kg)	18



**PROMOCJA**

~~799 zł~~

**749 zł**

## MAINE 1409

Parametry	
Ciśnienie robocze (bar/psi)	140/2030
Wydatek wody (l/h/GPM)	540/2.40
Pobór mocy (W)	2800
Napięcie (V-Hz)	230-50
Typ pompy	osiowa
Seria pompy	MPBX1
Materiał głowicy pompy	mosiądz
RPM	2800
Max. temperatura wlewanej wody	40°
Objętość zbiornika detergentu	1
Total Stop	tak
Regulator ciśnienia	nie
Manometr glicerynowy	nie
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	8
Długość przewodu (m)	5
Wymiary (mm) [dł/szer/wys]	390/390/710
Waga (kg/lbs)	23/50,7



**PROMOCJA**

~~2 706 zł~~

**1 749 zł**

## BOSTEN

Parametry	
Ciśnienie robocze (bar/psi)	150/2175
Wydatek wody (l/h/GPM)	540/2.37
Pobór mocy (W)	2800
Napięcie (V-Hz)	230-50
Typ pompy	liniowa
Seria pompy	MP4
Materiał głowicy pompy	mosiądz
RPM	1450
Max. temperatura wlewanej wody	40°
Zbiornik detergentu (l)	zewnątrzny
Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop	tak
Regulator ciśnienia	tak
Manometr glicerynowy	tak
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	10
Długość przewodu (m)	5
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	430/500/850
Waga (kg/lbs)	36/79,3



**PROMOCJA**

**2 799 zł**

## ARAL 1711

Parametry	
Ciśnienie robocze (bar/psi)	170/2465
Wydatek wody (l/h/GPM)	660/2.9
Pobór mocy (W)	3500
Napięcie (V-Hz)	220-230
Typ pompy	liniowa
Seria pompy	CL4
Materiał głowicy pompy	mosiądz
RPM	1450
Max. temperatura wlewanej wody	40°
Zbiornik detergentu (l)	zewnątrzny
Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop	tak
Regulator ciśnienia	tak
Manometr glicerynowy	tak
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	10
Długość przewodu (m)	5
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	590/720/640
Waga (kg/lbs)	60/132,3



**PROMOCJA**

**3 999 zł**



## MOVING

Parametry	
Max. powierzchnia robocza (m2/h)	2200
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	-----
Poziom hałasu (db)	<70
Szerokość pracy (mm)	550
Szerokość gumy (mm)	800
Szczotka (mm)	533
Ciśnienie na szczotkę (kg)	48
Trakcja - przód/tył	mechaniczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/550
Silnik trakcji (V) / (W)	
Turbina - ( 2-stopniowa ) (V) / (W)	24/800
Zasys (mm/H2O)	1 280
Podnieszenie szczotki/gumy	mechaniczna
Zbiornik czystej wody (lt.)	55
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	60
Wymiary (mm) [dł./szer./wys.]	1270/650/1020
Baterie	brak



**PROMOCJA**

~~19 065 zł~~

**13 499 zł**

Parametry	
Max. ciśnienie (bar)	160
Przepływ wody (l/h)	450
Moc silnika (W)	2500
Silnik	indukcyjny
Pompa	mosiężna
Długość węża (m)	8
Długość kabla zasilającego (m)	5
Max. temperatura wody	90°
Złącze akcesoriów	szybkozłączne
Długość (mm)	430
Szerokość (mm)	630
Wysokość (mm)	730
Waga (kg)	43
Ilość na palecie (szt.)	8

## RIO PRO CARBON



**PROMOCJA**

~~4 999 zł~~

**4 799 zł**



## WINDY 378 IF



Parametry	
Napięcie (V-Hz)	220-240/50-60
Turbiny	3
Typ turbin	jednostopniowa
Moc (W)	3000
Ciśnienie (kPa/mmH <sup>2</sup> O)	22/2200
Przepływ powietrza (l/s)	195
Objętość/pyły/płyny (l.)	78/35/48
Poziom hałasu (db)	79
Materiał zbiornika	tworzywo
Długość (mm)	620
Wysokość (mm)	510
Szerokość (mm)	99
Waga (kg)	26
Podciśnienie (mm/H <sub>2</sub> O)	1 800
Pojemność zbiornika wody czystej (lt.)	90
Wymiary urządzenia (mm)	100

**PROMOCJA**

~~2 890 zł~~

**2 099 zł**

Parametry	
Napięcie (V-Hz)	230 / 50
Ilość turbin	1
Typ turbin	dwustopniowa
Moc (W)	1200(max1400)
Ciśnienie (kPa/mmH <sup>2</sup> O)	27/2700
Przepływ powietrza (l/s)	70
Objętość/pyły/płyny (l.)	20
Zbiornik chemii (l.)	2
Ciśnienie max (bar)	7
Poziom hałasu (db)	74
Materiał zbiornika	tworzywo
Długość (mm)	400
Wysokość (mm)	640
Szerokość (mm)	390
Waga (kg)	9,5

## Hydrus



**PROMOCJA**

~~1 586 zł~~

**1 299 zł**

## HTR 2515



Parametry	
Ciśnienie robocze (bar/psi)	250/3600
Wydatek wody (l/h/GPM)	900/3.96
Pobór mocy (W)	8700
Napięcie (V-Hz)	400-50
Typ pompy	liniowa
Seria pompy	MPWJ5 Ni
Materiał głowicy pompy	niklowanie
RPM	1450
Max. temperatura wlewanej wody	40°
Zbiornik detergentu (l)	22
Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop	tak
Wskaźnik regulacji temperatury	tak
Manometr glicerynowy	tak
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	10
Długość przewodu (m)	5
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	1250/690/890
Waga (kg/lbs)	173/381

**PROMOCJA**

~~25 215 zł~~

**14 999 zł**

Parametry	
Ciśnienie robocze (bar/psi)	250/3625
Wydatek wody (l/h/GPM)	1080/4.76
Typ silnika	Loncin G390F
Hp	13
Typ pompy	liniowa
Seria pompy	CL5
Materiał głowicy pompy	mosiądz
RPM	1450
Max. temperatura wlewanej wody	60°
Zbiornik detergentu (l)	5
Zawór termiczny	tak
Regulator ciśnienia	
Manometr glicerynowy	tak
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	10
Zbiornik paliwa (l)	
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	850/580/1050
Waga (kg/lbs)	65/143
Baterie	-----

## THERMIC 2W PRO 13L



**PROMOCJA**

~~11 316 zł\*~~

**7 999 zł**

## ARAL 2517



Parametry	
Ciśnienie robocze (bar/psi)	250/3625
Wydatek wody (l/h/GPM)	1020/4.4
Pobór mocy (W)	9400
Napięcie (V-Hz)	400-50
Typ pompy	liniowa
Seria pompy	CL4
Materiał głowicy pompy	mosiądz
RPM	1450
Max. temperatura wlewanej wody	40°
Zbiornik detergentu (l)	zewnątrzny
Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop	tak
Regulator ciśnienia	tak
Manometr glicerynowy	tak
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	10
Długość przewodu (m)	5
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	590/720/640
Waga (kg/lbs)	60/132,3

**PROMOCJA**

**4 899 zł**

Parametry	
Ciśnienie robocze (bar/psi)	200/2900
Wydatek wody (l/h/GPM)	900/3.96
Pobór mocy (W)	7300
Napięcie (V-Hz)	400-50
Typ pompy	liniowa
Seria pompy	CL4
Materiał głowicy pompy	mosiądz
RPM	1450
Max. temperatura wlewanej wody	40°
Zbiornik detergentu (l)	zewnątrzny
Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop	tak
Regulator ciśnienia	tak
Manometr glicerynowy	tak
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	10
Długość przewodu (m)	5
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	120/74/101
Waga (kg/lbs)	144,5

## FROME



**PROMOCJA**

**11 999 zł**

Lavorwash Polska Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

# **LAVOR**

Lavorwash Polska Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 146, 85-151 Bydgoszcz

Wszystkie podane ceny są cenami netto tj. nie zawierają podatku vat 23%